KORBTRANSPORTMASCHINE SRC-3600

130 / 200 Körbe/Stunde (bis 3600 Teller/Stunde). Vorspülen + Reinigung + Klarspülen.

Beschreibung

2 Geschwindigkeitstufen.

- ✓ Konstruktion aus rostfreiem Stahl.
- ✓ Serienmäßiger Spritzschutz an Ein- und Ausgang.
- ✓ Mittiger Abtransport aus rostfreiem Stahl, ausgestattet mit einem Reibungs-Drehmomentbegrenzer im Fall einer Blockierung.
- ✓ Einteilung der verschiedenen Bereiche mit Hilfe von Vorhängen.
- ✓ Automatischer Start.

Sparsamkeit

- ✓ Energiespareinrichtung für Klarspülvorgang.
- ✓ Druckminderer zur Regulierung der Wassermenge während des Klarspülvorgangs.
- ✓ Programmierte automatische Stopps bei fehlender Last.
- ✓ Anhalten und Zeiteinstellung des Abtransports bei Betätigung des Mikroschalters für die Endlage.

Reinigung und Wartung

- ✓ Einfacher Zutritt für Reinigungs- und Inspektionszwecke dank breiter Tür mit automatischer Türöffnung.
- ✓ Schläuche und Düsen sind zu Reinigungszwecken leicht abnehmbar.
- ✓ Filter aus rostfreiem Stahl mit Gefälle und kleinem entnehmbaren Korb für Abfälle.
- ✓ Leichtes Entleeren des Behälters durch einfaches Abnehmen eines Schlauchs.
- ✓ Einfaches Entdecken von Störungen dank Anzeige-Kontrolllampen.
- ✓ Einfache Reparatur ohne die Maschine von ihrem Standort entfernen zu müssen.

Reinigung

- ✓ Reinigungsschläuche mit eingebauten Düsen aus rostfreiem Stahl.
- ✓ Hocheffiziente langlebige Düsen ohne Verschleiß.
- ✓ Leistungsfähige Reinigungspumpe mit Selbstentleerung durch vertikale Einbauweise.
- ✓ Leichte Installation des Dosierers, mit fertigem Eingang in der Spülwanne.

Klarspülen

- ✓ Abnehmbare Klarspülschläuche mit Sprüharmen aus rostfreiem Stahl mit großer Sprühleistung.
- ✓ Automatisches Befüllen des Boilers ohne Störungsgefahr an den Widerständen.
- ✓ Temperaturkontrolle mit Hilfe hochpräziser Fühler.
- ✓ Anzeige und Einstellung der Reinigungs- und Klarspültemperaturen durch Tastendruck am digitalen Display.
- ✓ Leichte Installation des Dosierers, mit fertigem Eingang im Behälter.

Enthält

- ✓ Spritzschutz am Ein- und Ausgang.
- ✓ Ansauggefäß CA.
- ✓ 3 gemischte Körbe (Teller).

Optional

- ❑ Trocknungsmodul TS-600 / TS-800 / TS-90.
- ❑ Dampfabzug EV.
- ❑ Dampfkondensator CV.
- ❑ Arbeitstische und Eingangszusammenstellungen.
- ❑ Arbeitstische und Ausgangszusammenstellungen.

Zubehör

- ❑ Trocknungsmodule
- ❑ Manuelle Wasserenthärter
- ❑ Automatische Wasserenthärter
- ❑ Korb 500 x 500 mm
- ❑ Einsätze/Ergänzungen/Sonstige
- ❑ Zulauftische
- ❑ Sortiertische
- ❑ Sortiertisch mid Doppel-Verbindung
- ❑ Ablauftische
- ❑ Rollentische
- ❑ Mechanisierter Auslauf
- ❑ Dampfabzugshaube ohne Motor CA
- ❑ Dampfabzugshaube mit Motor EV
- ❑ Dampfkondensator CV
- ❑ Verbindungstische
- ❑ Trockenzone für Winkel für Korbtransportmaschinen

Technische Daten

Abmessungen des Korbs: 500 x 500 mm
Nutzbare Höhe: 400 mm

Produktion

- ✓ Stundenleistung Körbe: 130-200
- ✓ Stundenleistung Teller: 2340-3600

Vorwäsche

- ✓ Temperatur: 35ºC - 45ºC
- ✓ Fassungsvermögen der Vorwaschwanne: 60 l
- ✓ Pumpenleistung: 1.2 Hp / 880 W

Reinigung

- ✓ Temperatur: 55ºC - 65ºC
- ✓ Fassungsvermögen der Spülwanne: 100 l
- ✓ Pumpenleistung: 3.2 Hp / 2400 W
- ✓ Heizwiderstand für Reinigung: 9000 W

Klarspülen

- ✓ Temperatur: 80ºC - 90ºC
- ✓ Wasserverbrauch: 390 l/h
- ✓ Heizwiderstand für Klarspülvorgang: 21000 W
- ✓ Fassungsvermögen des Behälters: 20 l

Mitnehmer

SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

Copyright 2024 © Sammic S.L.

KORBTRANSPORTMASCHINE SRC-3600

130 / 200 Körbe/Stunde (bis 3600 Teller/Stunde). Vorspülen + Reinigung + Klarspülen.

✓ Leistung des Mitnehmer-Motors: 0.25 Hp / 180 W

Leistung

✓ Installierte Gesamtleistung: 33460 W

Aussenabmessungen

✓ Breite: 2300 mm

✓ Tiefe: 829 mm

✓ Hohe: 1520 mm

Nettogewicht: 400 kg

Wassereingangshahn: 3/4”
Abflussdurchmesser: 1 1/2”

Geräuschpetel (1 m. Abstand): 71 dB(A)

Achtung: + 3kW Heizelement in Modellen mit Dampfkondensator.

Verfügbare Modelle

1302660	SRC-3600DCA 400/50/3N
1302690	SRC-3600DCA 380/60/3
1302657	SRC-3600DEV 400/50/3N
1302653	SRC-3600DCV 400/50/3N
1302661	SRC-3600DS6CA 400/50/3N
1302658	SRC-3600DS6EV 400/50/3N
1302654	SRC-3600DS6CV 400/50/3N
1302686	SRC-3600DS6CV 220/60/3
1302688	SRC-3600DS6CV 380/60/3
1302663	SRC-3600DS8CA 400/50/3N
1302666	SRC-3600DS8CA 220/60/3
1302665	SRC-3600DS8EV 400/50/3N
1302664	SRC-3600DS8CV 400/50/3
1302662	SRC-3600DS90CA 400/50/3N
1302656	SRC-3600DS90CV 400/50/3N
1302676	SRC-3600ICA 400/50/3N
1302685	SRC-3600ICA 220/60/3
1302673	SRC-3600IEV 400/50/3N
1302669	SRC-3600ICV 400/50/3N
1302677	SRC-3600IS6CA 400/50/3N
1302683	SRC-3600IS6CA 220/60/3
1302674	SRC-3600IS6EV 400/50/3N
1302672	SRC-3600IS6CV 400/50/3N
1302687	SRC-3600IS6CV 220/60/3
1302689	SRC-3600IS6CV 380/60/3
1302679	SRC-3600IS8CA 400/50/3N
1302682	SRC-3600IS8CA 220/60/3
1302681	SRC-3600IS8EV 400/50/3N
1302680	SRC-3600IS8CV 400/50/3N
1302678	SRC-3600IS90CA 400/50/3N
1302675	SRC-3600IS90EV 400/50/3N
1302670	SRC-3600IS90CV 400/50/3N

** Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen*

sammic | www.sammic.de
Food Service Equiment Manufacturer
Polígono Basarte, 1.
20720 Azkoitia, Spain
phone +34 943 15 72 36
sales@sammic.com

Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

Copyright 2024 © Sammic S.L.