KORBTRANSPORTMASCHINE SRC-1800

67 / 100 Körbe/Stunde (bis 1800 Teller/Stunde). Reinigung + Klarspülung.

Beschreibung

Kompaktes Modell. Speziell entworfen für kleine Räume.
2 Geschwindigkeitstufe.

- ✓ Konstruktion aus rostfreiem Stahl.
- ✓ Mittiger Abtransport aus rostfreiem Stahl, ausgestattet mit einem Reibungs-Drehmomentbegrenzer im Fall einer Blockierung.
- ✓ Einteilung der verschiedenen Bereiche mit Hilfe von Vorhängen.
- ✓ Automatischer Start.

Sparsamkeit

- ✓ Energiespareinrichtung für Klarspülvorgang.
- ✓ Druckminderer zur Regulierung der Wassermenge während des Klarspülvorgangs.
- ✓ Programmierte automatische Stopps bei fehlender Last.
- ✓ Anhalten und Zeiteinstellung des Abtransports bei Betätigung des Mikroschalters für die Endlage.

Reinigung und Wartung

- ✓ Einfacher Zutritt für Reinigungs- und Inspektionszwecke dank breiter Tür mit automatischer Türöffnung.
- ✓ Schläuche und Düsen sind zu Reinigungszwecken leicht abnehmbar.
- ✓ Filter aus rostfreiem Stahl.
- ✓ Leichtes Entleeren des Behälters durch einfaches Abnehmen eines Schlauchs.
- ✓ Einfaches Entdecken von Störungen dank Anzeige-Kontrolllampen.
- ✓ Einfache Reparatur ohne die Maschine von ihrem Standort entfernen zu müssen.

Reinigung

- ✓ Reinigungsschläuche mit eingebauten Düsen aus rostfreiem Stahl.
- ✓ Hocheffiziente langlebige Düsen ohne Verschleiß.
- ✓ Leistungsfähige Reinigungspumpe mit Selbstentleerung durch vertikale Einbauweise.
- ✓ Leichte Installation des Dosierers, mit fertigem Eingang in der Spülwanne.

Klarspülen

- ✓ Abnehmbare Klarspülschläuche mit Sprüharmen aus rostfreiem Stahl mit großer Sprühleistung.
- ✓ Automatisches Befüllen des Boilers ohne Störungsgefahr an den Widerständen.
- ✓ Temperaturkontrolle mit Hilfe hochpräziser Fühler.
- ✓ Anzeige und Einstellung der Reinigungs- und Klarspültemperaturen durch Tastendruck am digitalen Display.
- ✓ Leichte Installation des Dosierers, mit fertigem Eingang im Behälter.

Enthält

- ✓ 3 gemischte Körbe (Teller).

Optional

- ❑ Trocknungsmodul TS-600 / TS-90.
- ❑ Ansauggefäß CA.
- ❑ Dampfabzug EV.
- ❑ Dampfkondensator CV.
- ❑ Arbeitstische und Eingangszusammenstellungen.
- ❑ Arbeitstische und Ausgangszusammenstellungen.

Zubehör

- ❑ Manuelle Wasserenthärter
- ❑ Automatische Wasserenthärter
- ❑ Korb 500 x 500 mm
- ❑ Einsätze/Ergänzungen/Sonstige
- ❑ Zulauftische
- ❑ Sortiertische
- ❑ Ablauftische
- ❑ Rollentische
- ❑ Mechanisierter Auslauf
- ❑ Dampfabzugshaube ohne Motor CA für SRC-1800 (kit)

Technische Daten

Abmessungen des Korbs: 500 x 500 mm
Nutzbare Höhe: 400 mm

Produktion

- ✓ Stundenleistung Körbe: 100
- ✓ Stundenleistung Teller: 1800

Reinigung

- ✓ Temperatur: 55ºC - 65ºC
- ✓ Fassungsvermögen der Spülwanne: 80 l
- ✓ Pumpenleistung: 2 Hp / 1500 W
- ✓ Heizwiderstand für Reinigung: 7500 W

Klarspülen

- ✓ Temperatur: 80ºC - 90ºC
- ✓ Wasserverbrauch: 270 l/h
- ✓ Heizwiderstand für Klarspülvorgang: 18000 W
- ✓ Fassungsvermögen des Behälters: 20 l

Mitnehmer

- ✓ Leistung des Mitnehmer-Motors: 0.25 Hp / 180 W

Leistung

- ✓ Gesamtleistung des Zentralmoduls: 27135 W

Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 1180 mm
- ✓ Tiefe: 830 mm
- ✓ Hohe: 1430 mm

Nettogewicht:200 kg

SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

Copyright 2024 © Sammic S.L.

KORBTRANSPORTMASCHINE SRC-1800

67 / 100 Körbe/Stunde (bis 1800 Teller/Stunde). Reinigung + Klarspülung.

Wassereingangshahn: 3/4”
Abflussdurchmesser: 1 1/2”
Geräuschpetel (1 m. Abstand): 71 dB(A)

Optionales Zubehör

- ✓ Lin. Trocknung: TS-600
- ✓ Dampfabsaug: CA / EV / CV
- ✓ Tische

Verfügbare Modelle

1302400	SRC-1800D 400/50/3N
1302401	SRC-1800D 220/60/3
1302450	Geschirrspüler SRC-1800D 380/60/3N
1302438	SRC-1800DCA 400/50/3N
1302413	SRC-1800DEV 400/50/3N
1302405	SRC-1800DCV 400/50/3N
1302406	SRC-1800DCV 220/60/3
1302403	SRC-1800DS6 400/50/3N
1302444	SRC-1800DS6 380/60/3N
1302404	SRC-1800DS6 220/60/3
1302440	SRC-1800DS6CA 400/50/3N
1302415	SRC-1800DS6EV 400/50/3N
1302407	SRC-1800DS6CV 400/50/3N
1302408	SRC-1800DS6CV 220/60/3
1302409	SRC-1800DS90 400/50/3N
1302442	SRC-1800DS90CA 400/50/3N
1302417	SRC-1800DS90EV 400/50/3N
1302411	SRC-1800DS90CV 400/50/3N
1302419	SRC-1800I 400/50/3N
1302420	SRC-1800I 220/60/3
1302445	SRC-1800ICA 400/50/3N
1302431	SRC-1800IEV 400/50/3N
1302423	SRC-1800ICV 400/50/3N
1302424	SRC-1800ICV 220/60/3
1302421	SRC-1800IS6 400/50/3N
1302422	SRC-1800IS6 220/60/3
1302447	SRC-1800IS6CA 400/50/3N
1302441	SRC-1800DS6CA 220/60/3
1302433	SRC-1800IS6EV 400/50/3N
1302425	SRC-1800IS6CV 400/50/3N
1302427	SRC-1800IS90 400/50/3N
1302449	SRC-1800IS90CA 400/50/3N
1302435	SRC-1800IS90EV 400/50/3N
1302429	SRC-1800IS90CV 400/50/3N
1302430	SRC-1800IS90CV 220/60/3

** Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen*

sammic | www.sammic.de
Food Service Equiment Manufacturer
Polígono Basarte, 1.
20720 Azkoitia, Spain
phone +34 943 15 72 36
sales@sammic.com

Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog
aktualisiert **14/02/2024**

Copyright 2024 © Sammic S.L.