VAKUUM- VERPACKUNGSMASCHINE SE-204

Kompaktes Tischmodell. 4 m³/h. 280 mm

Beschreibung

Schweißstablänge: 280 mm.
Vakuum von Zeit kontrolliert. 4 m³/h.

Für eine längere Haltbarkeit roher oder gekochter Lebensmittel ohne Gewichtsverlust.

Entwickelt für die Verpackung roher oder gepökelter Lebensmittel, für die Verpackung traditionell gekochter Produkte, für Sous-Vide-Garen, für die Verpackung von nachträglich einzufrierender Produkte oder für den Gebrauch für “Non-Food”.

Digitale Schalttafel, ausgestattet mit einem Display mit exakter Prozentangabe des Vakuums.

“Powered by Busch”.

Vakuumkontrolle durch Ultrapräzisionssensor: Jederzeit genaue und konsistente Ergebnisse, unabhängig von der zu verpackenden Menge. Option Vakuum Plus nachdem in der Kammer ein Vakuum von 99 % erreicht wurde.

Taste „Pause“, um die Lebensmittel in der Kammer zu marinieren.

Sicherheit beim Verpacken von Flüssigkeiten dank Kontrolle durch einen Sensor.

Doppelte Verschweißung.

Schweißstab ohne Drähte: Behälter ohne Hindernisse, was die Reinigung und Wartung erleichtert.

Programm für die Versiegelung von Beuteln, bei dem ein kleineres Vakuum eingestellt wird.

Die kontrollierte Druckentlastung durch Impulse verhindert Schäden am Produkt und Risse im Beutel.

Vac-Norm ready: bereit für das externe Vakuum in durch einen Sensor kontrollierten Vac-Norm-Behältern. Automatische Druckentlastung, um das Rohr bei Abschluss des Zyklus abzunehmen.

Konstruktion aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl.

Kammer aus rostfreiem Edelstahl, eingebaut und ohne Kanten, mit abgerundeten Rändern.

Gepufferter Deckel aus transparentem, hochfestem Polykarbonat.

Dry-Oil-Programm für die Trocknung der Pumpe, um ihre Langlebigkeit zu gewährleisten.

Stundenzähler für den Ölwechsel.

Sicherheitssystem mit maximalem Zeitschutz zum Betrieb oder Versagen des Vakuums.

Durch NSF anerkanntes Modell: Sicherheits- und Hygienegarantie.

Enthält

✓ Einlegeplatte.

Optional

- ❑ Vakuumbeutel.
- ❑ Set für externes Vakuum „Vac-Norm“, Behälter und Zubehör.
- ❑ Zusätzliche Einlegeplatten.

Zubehör

- ❑ FÜLLPLATTENEINHEIT
- ❑ Vac-Norm Kits
- ❑ Vac-Norm Behälter
- ❑ Glatte Vakuumbeutel

Technische Daten

Kapazität der Pumpe: 4 m³/h
Kapazität der Pumpe (60 Hz): 5 m³/h
Länge des Stabs: 280 mm
Leistung: 100 W
Vakuum-Druck (maximal): 2 mbar

Innere Abmessungen

✓ Breite: 288 mm

✓ Tiefe: 333 mm

✓ Höhe: 110 mm

Aussenabmessungen

✓ Breite: 337 mm

✓ Tiefe: 431 mm

✓ Hohe: 307 mm

Nettogewicht: 24.2 kg

Grundgeräusch: 32 dB(A)

Crated dimensions
400 x 525 x 390 mm
Bruttogewicht: 27.2 kg

Verfügbare Modelle

1140620	SE-204 230/50-60/1
1140621	SE-204 120/50-60/1

** Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen*

einzelkatalog
aktualisiert 03/04/2024

SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

Copyright 2024 © Sammic S.L.

VAKUUM- VERPACKUNGSMASCHINE SE-204

Kompaktes Tischmodell. 4 m³/h. 280 mm



NAHRUNGMITTELAUFBEWAHRUNG UND SOUS-VI-
GEWERBLICHE VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINEN - SERIE "SENSOR"

sammic | www.sammic.de
Food Service Equiment Manufacturer

Polígono Basarte, 1.
20720 Azkoitia, Spain

phone +34 943 15 72 36
sales@sammic.com

Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog
aktualisiert **03/04/2024**

Copyright 2024 © Sammic S.L.